

VAKONA Pökelinjektor PI 21 V - PI 26 V

VAKONA pickle injector PI 21 V - 26 V



Serienausstattung

zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen

- Maschine aus Edelstahl
- Direkt-Antrieb des Nadelbalkens
- Nadeln in 2 Nadelreihen, Nadeln einzeln abgefedert
PI 21 V: 21 Nadeln PI 26 V: 26 Nadeln
Nadeldurchmesser: 4 mm
- Arbeitshub stufenlos einstellbar: 10-60 pro Minute
- Nadelbrücke schnell und einfach wechselbar
- Pumpenkreislauf vollständig von elektromechanischen Komponenten getrennt
- Filtersystem mit Ansaug-, Vor- und Rücklauffilter
- selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe
- hygienisches Polyäthylen Förderband, leicht herausnehmbar
- Tastatursteuerung mit Display 10 Programmplätze
Prozessparameter stufenlos einstellbar
- mechanische Bandschubeinstellung zur Stichbildänderung



basic version

for the injection of meat with or without bones

- machine made from stainless steel
- direct drive of the needle bar
- needles in 2 needles rows, needles singular sprung
PI 21 V: 21 needles PI 26 V: 26 needles
needle diameter: 4 mm
- working strokes variable adjustable: 10-60 per minute
- needle bridge easy and quick changeable
- pump circuit and electromechanical components completely separated
- filter system with suction, pre- and backflow filter
- self-priming stainless steel centrifugal pump
- hygienic polyethylene conveyor belt, easily removable
- keyboard control unit with display memory for up to 10 programs
process parameter variable adjustable
- mechanical adjustable belt advance for changing of stitch
pattern mechanically adjustable



Optionen:

Edelstahl-Drehkolbenpumpe
erhöhter Arbeitshub 240 mm
Halbautomatische Filteranlage
H-Ausführung für Geflügel u. Fisch



optional equipment:

stainless steel rotary pump
enhanced working height: 240 mm
semi-automatic filter system
H-Version for poultry and fish

PI 21 V - 26V



Technische Daten / technical data	PI 21 V	PI 26 V
Injektionsnadeln / injection needles	21	26
Länge / length mm	1400	1600
Breite / width mm	700	800
Höhe / height mm	1760	1850
Länge Förderband mm / length of conveyor belt mm	1100	1250
Arbeitsbreite mm / working width mm	280	345
Durchlasshöhe mm / product clearance mm	210/240	210/240
Arbeitshöhe mm / working height mm	780	930
Anschlusswert / connected load	1,5 kW	2,2 kW

VAKONA[®] GmbH

Industriestraße 35, D-49536 Lienen
Telefon. +49 54 83 7 22 82 80, Telefax +49 54 83 7 22 82 819
E-Mail: service@vakona.de • www.vakona.com

