



MADE IN GERMANY



Classic Line

BASTRASmart500



MADE IN GERMANY

Systemy BASTRA zostały specjalnie opracowane, aby spełnić wymagania naszych klientów. Wyróżnia je optymalizacja wyników produkcji, wysoka wydajność, najwyższa jakość konstrukcji i technologia przyjazna dla środowiska.


Nasze zakłady produkcyjne w Arnsberg / Niemcy gwarantują naszym Klientom różne rozwiązania, sprecyzowane do potrzeb produkcyjnych a zarazem spójność funkcji i wykonania oraz niespotykaną elastyczność w zakresie realizacji specjalnych życzeń klientów.

BASTRAsmart500 to w pełni wyposażony uniwersalny system, który pozwala korzystać z niezliczonych opcji przetwarzania twoich produktów. Twoja kreatywność nie zna granic. Klienci mogą oglądać jak wędzą się kiełbaski wiedeńskie, dojrzewają wędzone kiełbasy, piecze się szynka, ryby lub ser. Zainspiruj swoich klientów nową koncepcją.



ŚWIEŻOŚĆ · WIZUALIZACJA PROCESU · WIELOFUNKCYJNOŚĆ

System BASTRA zawsze kojarzony jest z długowiecznością swoich produktów, najwyższą jakością i optymalną funkcjonalnością dla użytkowników.





MADE IN GERMANY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- System kondensacji dymu BASTRA
- Zakres temperatur do 180 °C
- Czyszczenie pianą w pełni automatyczne wspomagane sprężonym powietrzem z możliwością podłączenia do źródła sprężonego powietrza po stronie klienta
- Zintegrowana rampa odbiorcza z 8 podpórkami na kije wędzarnicze o długości 570 mm, a także dla GN 2/1 i GN 1/1 pojemniki wędzarnicze lub siatki (ruszty)
- Okno inspekcyjne
- Oświetlenie wewnętrzne
- Wbudowany prysznic chłodzący
- Sterowanie panelem dotykowym BASTRAProfi500 montowane bezpośrednio w przedniej górnej części pokrywy



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Szklane drzwi (szkło bezpieczne)
- Ewaporacyjne z możliwością podłączenia do istniejącego systemu chłodzącego
- Zakres temperatur do 230 °C z żaroodpornymi szklanymi drzwiami
- Trzecia prędkość powietrza do dojrzewania
- Specjalne wykończenie lakierem (różne kolory), logo klienta



Okno inspekcyjne



Specjalne wykończenie lakierem



Panel sterujący
BASTRAProfi500



WYMIARY · DANE · PODŁĄCZONE OBCIĄŻENIA

BASTRAMAT <i>Smart</i> 500	Jednostka	
Objętość przestrzeni użytkowej /	Ltr.	430
Szerokość	mm	980
Głębokość	mm	1020
Wysokość	mm	2000
Temperatura	°C	180/230
Dane zasilania elektrycznego instalacji	kW	15,55 kW opcjonalnie 21,55 kW
Moc silnika	kW	0,55
Prędkość obrotowa	U/min.	720/1400 · 2 kroki opcjonalnie 360/720/1400 · 3 kroki

Wymagane zasilanie sprężonym powietrzem po stronie klienta:
Ciśnienie stałe 7 barów, wydajność powietrza 200 l / min.

Wymagane zasilanie wodą po stronie klienta: minimum 3 bary






MADE IN GERMANY

SYSTEM DOZOWANIA PŁYNNEGO DYMU FIRMY BASTRA

Opatentowany system dozowania płynnego dymu BASTRA-FR. Dym zamienia się w stan gazowy – co gwarantuje tradycyjny smak dymu. Płynny dym powstaje ze skondensowanego dymu, który jest wytwarzany w specjalnie zaplanowanym systemie palenia i poddany procesowi oczyszczania. Niepożądane zanieczyszczenia, takie jak smoła, benzo(a)pyren i popiół są dokładnie filtrowane. Otrzymują Państwo oczyszczony dym, dlatego technologia ta pozbawiona jest obojętne takich jak w przypadku pozostałych metod wędzenia.



Bardzo drobna atomizacja za pomocą sprężonego powietrza



SYSTEM ZAPEWNIENIA

- Ultradokładną atomizację za pomocą sprężonego powietrza (= brak "rozpylania produktów")
- Prawdziwy, suchy i widoczny dym
- Zbiornik kondensatu dymu umieszczony za osobną pokrywą
- Niską emisyjność
- Zwolnienie z obojętne przeciwpożarowych i kominiarskich
- Brak ryzyka zapłonu i eksplozji
- Brak smoły i popiołu (łatwiejsze czyszczenie)



MADE IN GERMANY

MIKROPROCESOROWE STEROWANIE BASTRA

Mikroprocesorowe sterowanie BASTRAProfi500 zostało optymalnie dostosowane i jest zgodne z wymaganiami naszych klientów. Trwałe prace rozwojowe i dziesięciolecia doświadczeń zostały zintegrowane z najnowszą generacją sterowników procesowych.

Funkcje wyposażenia:


- Doskonały kolorowy monitor TFT o przekątnej 7 cali z ekranem dotykowym
- Prosta obsługa
- 99 programów po 20 kroków każdy
- Oprogramowanie wielojęzyczne
- Możliwość automatycznego wyłączenia w określonym czasie, po uzyskaniu prawidłowej temperatury w rdzeniu produktu (wartość F lub C) lub odpowiedniej temperatury wychłodzenia
- Kroki mogą być kopiowane, wklejane i usuwane
- Ustawienia chronione hasłem
- Wprowadzenie numeru partii
- Uprawnienia użytkownika dla administratorów
- Interfejsy: LAN (RJ45), port szeregowy USB do połączenia z komputerem PC
- Interfejs PC oprogramowanie do wizualizacji - BASTRAProfi.net



AKCESORIA

Jednostka ładująca składająca się z:

- Stojak do ładowania, wymiary 576 x 658 x 1066,5mm, obsługuje 8
- Wózek transportowy do stojaka ładowania, wymiary 575x1000x1002 mm, 2 koła skrętne z blokadą
- Cokół do przechowywania stojaka do ładowania, wymiary 870x685x318 mm
- Szyny prowadzące do stojaka ładującego





MADE IN GERMANY





MADE IN GERMANY

